

به منظور تخلیه بخشی از رسوبات مخزن انجام می شود:

بازگشایی دریاچه های تخلیه رسوب سد لتیان

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران از انجام عملیات فلشینگ و تخلیه بخشی از رسوبات مخزن سد لتیان خبر داد.



به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد شهریاری" با اعلام این خبر گفت: با عنایت به دستور العمل های بهره برداری سد لتیان و به منظور تخلیه بخشی از رسوبات مخزن وفق روال سال های قبل در روز یکشنبه مورخ (6 تیرماه) نسبت به بازگشایی دریاچه های تخلیه رسوب سد لتیان و انجام عملیات فلاشینگ اقدام می گردد. وی تصریح کرد: نظر به اینکه خروجی سد در زمان بازگشایی دریاچه مذکور افزایش محسوسی داشته و تا حدود 80 متر مکعب بر ثانیه افزایش می یابد، لذا توصیه می شود همشهریان عزیز ، گردشگران ، مجاورین و ساکنین شهرها و روستاهای پایین دست سد لتیان از هر گونه اتراق و تردد در حاشیه رودخانه جاجروود حد فاصل پایین دست سد تنظیمی لتیان تا سد ماملو اکیدا خودداری نمایند تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.

شهریاری با بیان اینکه این عملیات هر ساله پس از فصل آبیگری و مطابق با دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سد اجرا می شود، گفت: آب رهاسازی شده بابت عملیات تخلیه رسوب سد لتیان نهایتاً در پایین دست و در مخزن سد ماملو ذخیره گردیده و برای مصارف آب شرب کلانشهر تهران و شهرهای جنوب شرق استان تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گفتنی است سد لتیان بر روی رودخانه "جاجروود" با سطح حوزه آبریزی در حدود 69 هزار و 800 کیلومترمربع ، با متوسط جریان آب سالانه به میزان 350 میلیون مترمکعب و در فاصله 35 کیلومتری شمال شرق شهر تهران احداث شده است که این سد با زنجیره سدهای لار و ماملو در سامانه شرق تهران نقش اساسی در تأمین بخش عمده ای از نیاز آب شرب شرق و شمال شرق تهران و همچنین شهرهای جنوب شرق استان تهران دارند.